

## Sterilisator S 750

- \* **749 Liter Inhalt**
- \* **Temperaturbereich bis +250°C.**
- \* **Modellpalette von 32 bis 749 Liter**
- \* **Innenkammer aus Edelstahl**
- \* **Single Display oder Twin Display**
- \* **Diverse Schnittstellen**
- \* **Natürliche Konvektion oder forcierte Luftumwälzung**

### Produktbeschreibung

Die Medizin will Leben schützen und bewahren. Daher reicht die Desinfektion von Gefäßen und Instrumenten nicht aus. Bei den Memmert-Heißluftsterilisatoren S stellt die sollwertabhängige Programmfortsetzung über die Funktion SetpointWAIT die genaue Einhaltung der Sterilisierzeit und somit auch die vollständige Abtötung hochresistenter Mikroorganismen sicher. Die Geräte erfüllen alle relevanten nationalen und internationalen Normen und Vorschriften für Medizinprodukte und sind problemlos validierbar.



### Technische Daten

Inhalt	749 Liter
Temperatur	+30°C. bis +250°C.
Spannung	220 bis 240 V
Gewicht	215 Kg
Aussenmasse	1224 x 1726 x 784 (B x H x T in mm)
Innenmasse	1040 x 1200 x 600 (B x H x T in mm)
Max. Gitteroste	14
Inneneinrichtung	2 Edelstahl-Gitteroste

### Zusätzliche Optionen

Vollstichtglastüre
Innenbeleuchtung
Lüfterdrehzahlüberwachung
Potentialfreier Alarmkontakt