

Waterchiller ULK 1002

- * Débit de 12l/min
- * Hauteur de refoulement de 29mWs
- * Température de -10°C. à +40°C.
- * Fonctionnement très silencieux
- * Commande à écran tactile
- * Alarme visuelle et acoustique

Description produit

Le modèle ULK est un refroidisseur à circulation universel, idéal en laboratoire et dans l'industrie. Il est une alternative écologique et économique pour le refroidissement à l'eau courante.

Cet appareil offre plusieurs possibilités d'utilisation. Son réservoir à gaz réfrigérants de 9,5 litres autorise un maintien très constant des températures. Il peut aussi servir de réserve de froid pour couvrir les pics de performance nécessaires au maintien du froid. Un remplissage minimum permet déjà d'obtenir un système très dynamique, capable de refroidir efficacement et dans des délais très courts. Sa conception compacte et son système de réfrigération silencieux en font la solution optimale sur paillasse.



Données techniques

Débit	12l/min
T°C	-10°C. à +40°C.
Voltage	220 - 240 V
Poids	41 Kg
Dimensions ext.	350 x 660 x 445 (L x H x P en mm)
H. de refoulement	29mWs
Rés. à réfrigérant	9.5 litres

Options

Alarme contact sec
Gaz réfrigérants naturels
Chauffage pour une plage de température élargie
Sur roulettes