

## Étuves universelles U 750

- \* **Capacité 749 litres**
- \* **Température jusqu'à +300°C.**
- \* **Gamme de 32 à 1060 litres**
- \* **Chambre en acier inox**
- \* **Single Display ou Twin Display**
- \* **Diverses interfaces**
- \* **Convection naturelle ou ventilée**

### Description produit

Ce sont les génies universels parmi les étuves couvrant une multitude d'applications, idéalement à partir de +50 °C. Sans compromis. Un grand choix parmi une gamme de modèles articulés sur deux variantes et neuf capacités utiles, avec convection naturelle ou à air forcé, pour satisfaire les besoins des laboratoires de l'industrie, de la science, de la recherche.

Des étuves universelles et des armoires de séchage qui allient un très haut niveau de précision et de sécurité à un confort d'utilisation optimum.



### Données techniques

Capacité	749 litres
T°C	Jusqu'à +300°C.
Voltage	220 - 240 V
Poids	215 Kg
Dimensions ext.	1224 x 1726 x 784 (L x H x P en mm)
Dimensions int.	1040 x 1200 x 600 (L x H x P en mm)
Max. d'étagères	14
Equipement int.	2 grilles inox

### Options

Porte en verre
Eclairage intérieur
Caisson intérieur quasi étanche au gaz
Alarme contact sec