

Umwälzkühler ThermoChill III

- ❁ **Temperatur von 5°C. bis 30°C.**
- ❁ **600 bis 1900 Watt Kühlleistung**
- ❁ **Digitales Display**
- ❁ **Manometer am Bedienfeld**

Produktbeschreibung

Die ThermoChill Kühlerserie ist eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen bis zu 1900 Watt. Das innovative Design mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.

Vier Pumpenoptionen:

Verdrängerpumpen (PD-1/PD-2) bieten einen konstanten Durchfluss in einem großen Druckbereich, sodass sie sich für Anwendungen mit hohem Gegendruck eignen. Der externe Druckminderer (EPR) ist ein geeignetes Zubehör für den sicheren Einsatz bei druckempfindlichen Anwendungen.

Zentrifugalpumpen (MD/MD-30) sind magnetisch betriebene Pumpen, die bei geringem Druck hohe Durchflussraten bieten, sodass sie ideal für den Einsatz mit Glaswaren im Labor oder für andere Anwendungen mit geringem Gegendruck geeignet sind.



Technische Daten

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Temperatur | 5°C. bis 30°C. |
| Behältervolumen | 19 Liter |
| Spannung | 220 bis 240 V |
| Kühlleistung | 1900W |
| Kältemittel | R134a |
| Gewicht | 72.6 Kg |
| Konformität | CE/UL |
| Aussenmasse | 439 x 726 x 599 (B x H x T in mm) |

Zusätzliche Optionen

| |
|--|
| Temperaturbereich von -10°C. bis 30°C. |
| Externer Druckminderer |
| Installations-Set |
| |
| |
| |
| |